

Гайки с накаткой

Сталь / нержавеющая сталь, плоские

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

- Класс прочности на разрыв 5
- точность обработки видимой поверхности
- чернение
- оцинкованный, с голубой пассивацией **ZB**

Вариант исполнения из нержавеющей стали

- Нержавеющая сталь AISI 303 **NI**
- матовая отделка, дробеструйная обработка



ИНФОРМАЦИЯ




Плоские гайки с насечкой DIN 467 подходят для универсального применения и могут легко затягиваться и ослабляться без инструментов. В дополнение к типам, определённым в стандарте DIN, также доступна гайка с резьбой M12.

ПО ЗАПРОСУ

- Вариант исполнения из нержавеющей стали (качество А4)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Значения прочности винтов (см. стр. A20)



DIN 467

Описание	d1	d2	d3	h	k	
DIN 467-M3	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-ZB

Описание	d1	d2	d3	h	k	
DIN 467-M3-ZB	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-ZB	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-ZB	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-ZB	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-ZB	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-ZB	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-ZB	M 12	40	22	12	10	92

DIN 467-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	h	k	
DIN 467-M3-NI	M 3	12	6	3	2.5	2
DIN 467-M4-NI	M 4	16	8	4	3.5	5
DIN 467-M5-NI	M 5	20	10	5	4	9
DIN 467-M6-NI	M 6	24	12	6	5	17
DIN 467-M8-NI	M 8	30	16	8	6	32
DIN 467-M10-NI	M 10	36	20	10	8	62
DIN 467-M12-NI	M 12	40	22	12	10	92