

Упорные подушки

для установочных винтов без головки DIN 6332,
для винтов с перекидной рукояткой DIN 6304 /
DIN 6306, сталь / нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **S**: с пружинным стопорным кольцом

Упорная подушка

- Сталь
 - Науглероженная
 - Чернение
- Нержавеющая сталь AISI 440B **NH**
 - Закалённая

Пружинное стопорное кольцо

Стальная пружинная проволока





ИНФОРМАЦИЯ


Упорные подушки DIN 6311 используются с установочными винтами без головки DIN 6332 и винтами с перекидной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306. Благодаря поворотному соединению между упорным штифтом и упорной подушкой они адаптируются под поверхности зажима, являющиеся неровными или неперпендикулярными оси винта, и при этом предотвращают передачу вращательного движения от винта на поверхность зажима в процессе выполнения зажима. Монтаж выполнять проще, если упорный штифт располагается под углом по отношению к закрытой стороне пружинного стопорного кольца, а затем прижимается, см. инструкцию по монтажу.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- DIN 6332 Установочные винты без головки (сталь / нержавеющая сталь) (см. стр. 912)
- DIN 6304 Винты с перекидной рукояткой (сталь, с фиксированным штифтом) (см. стр. 407)
- DIN 6306 Винты с перекидной рукояткой (сталь, с подвижным штифтом) (см. стр. 409)



Пример использования



Инструкция по сборке



DIN 6311

Описание	d ₁	d ₂ +0.2	d ₃	e ≈	h ₁	h ₂	подходит для DIN 6332 / DIN 6304 / DIN 6306	⚖
DIN 6311-12-S	12	4.6	10	2.1	7	2.5	M 6	4
DIN 6311-16-S	16	6.1	12	3	9	4	M 8	9
DIN 6311-20-S	20	8.1	15	3.6	11	5	M 10 M 12	18
DIN 6311-25-S	25	8.1	18	4.6	13	6	M 10 M 12	34
DIN 6311-32-S	32	12.1	22	5.4	15	7	M 16	58
DIN 6311-40-S	40	15.6	28	5.5	16	9	M 20	104

DIN 6311-NH

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂ +0.2	d ₃	e ≈	h ₁	h ₂	подходит для DIN 6332 / DIN 6304 / DIN 6306	⚖
DIN 6311-12-S-NH	12	4.6	10	2.1	7	2.5	M 6	4
DIN 6311-16-S-NH	16	6.1	12	3	9	4	M 8	9
DIN 6311-20-S-NH	20	8.1	15	3.6	11	5	M 10 M 12	17
DIN 6311-25-S-NH	25	8.1	18	4.6	13	6	M 10 M 12	32
DIN 6311-32-S-NH	32	12.1	22	5.4	15	7	M 16	58
DIN 6311-40-S-NH	40	15.6	28	5.5	16	9	M 20	103