

Установочные штифты

Нержавеющая сталь, с осевой фиксацией
(магнитные фиксаторы)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **E**: с шайбой с проушиной

Штифт

Нержавеющая сталь AISI 303

Шайба

Нержавеющая сталь AISI 316LHC

Литье металла под давлением

Шарик

Нержавеющая сталь AISI 420C

Пружина сжатия

Нержавеющая сталь AISI 631

ИНФОРМАЦИЯ

Установочные штифты из нержавеющей стали GN 124.3 применяются для быстрого крепления, соединения и фиксации различных зажимных приспособлений и крепежных систем. Фиксирующие шарики удерживаются на месте лишь усилием распорной пружины, поэтому данный механизм не обеспечивает сильную фиксацию. Штифты легко и быстро монтируются и вынимаются из установочного отверстия.

Техническое приложение содержит значения номинальной нагрузки для двусторонней прочности на срез (прочность на разрыв).

- Разновидности штифтов с фиксаторами (см. стр. 868)

АКСЕССУАРИ



- Шариковые цепи GN 111 (см. стр. 904) / GN 111.5 (см. стр. 905)

- Удерживающие тросы из нержавеющей стали GN 111.2 (см. стр. 906)


- Спиральные удерживающие тросы GN 111.4 (см. стр. 908)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Пример использования



GN 124.3

STAINLESS STEEL

Описание	d1 -0.04/ -0.08	l1	d2	d3	k	l2	l3	l4	s	Установочное отверстие	Осевая удерживающая сила в Н ≈	Нагрузка в кН ≈ Двухстороннее сопротивление сдвигу согласно DIN 50141 (прочность на разрыв)	⚖
GN 124.3-8-15-E	8	15	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	12
GN 124.3-8-20-E	8	20	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	14
GN 124.3-8-25-E	8	25	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	16
GN 124.3-8-30-E	8	30	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	18
GN 124.3-8-50-E	8	50	12	2.5	8.7	7	6.3	13.5	3	8	15	40	25
GN 124.3-10-15-E	10	15	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	22
GN 124.3-10-20-E	10	20	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	25
GN 124.3-10-25-E	10	25	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	28
GN 124.3-10-30-E	10	30	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	32
GN 124.3-10-50-E	10	50	15	2.5	12	7	8.7	15	3	10	30	62	41
GN 124.3-12-20-E	12	20	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	34
GN 124.3-12-30-E	12	30	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	43
GN 124.3-12-40-E	12	40	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	52
GN 124.3-12-50-E	12	50	17	3	14.5	9	9.5	18.5	4	12	32	90	61