

Зубчатые венцы кулачковой муфты

для GN 2240 / GN 2241, пластик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термопластичный полиуретан (TPU)

- Рабочая температура до 60 °C
- Твёрдость
 - Твёрдость по Шору 80 A, цвет синий **BS**
 - Твёрдость по Шору 92 A, цвет белый **WS**
 - Твёрдость по Шору 98 A, цвет красный **RS**


ИНФОРМАЦИЯ

Зубчатые венцы кулачковой муфты GN 2240.1 используются в качестве запасных частей или для регулировки эластомерных кулачковых муфт GN 2240 (см. стр.) / GN 2241 (см. стр.).

Выбор трёх зубчатых венцов кулачковой муфты с разными значениями твёрдости обеспечивает оптимальное соответствие свойств муфты конкретным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)



GN 2240.1

Описание	d ₀ Соединение Ø GN 2240 / GN 2241	d ₁	b	количество зубьев	⚖
GN 2240.1-14-BS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-BS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-BS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-BS	40	40	12	6	8
GN 2240.1-55-BS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-14-RS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-RS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-RS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-RS	40	40	12	6	8
GN 2240.1-55-RS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-14-WS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-WS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-WS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-WS	40	40	12	6	8
GN 2240.1-55-WS	55	55	14	8	18