

Пузырьковые уровни

Алюминиевый корпус, регулируемый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность

- 30 Угловые минуты, шаг пузырька 2 мм

Корпус

Алюминий

- анодированный, естественный цвет **ALN**
- Анодированный, чёрный цвет **ALS**

Элемент спиртового уровня

- Корпус из стеклопластика
- Заполнение
Бесцветный прозрачный **K**

Литьевой состав

На минеральной основе

ИНФОРМАЦИЯ

Пузырьковые уровни GN 2280 используются для проверки горизонтального положения кондукторов, машин, приборов, оборудования и инструментов.




Смещение крепёжной резьбы на угол 120° обеспечивает выравнивание спиртовых уровней относительно монтажной поверхности. Регулировочный шарик на нижней поверхности регулировочной пластины служит точкой наклона. Имеется возможность достичь определённого момента затяжки болтов таким образом, чтобы пузырёк находился внутри кольца с маркировкой, когда будет достигнуто горизонтальное выравнивание.

ПО ЗАПРОСУ

- Заполнение, зелёный прозрачный
- Другая чувствительность
- Медный корпус или корпус из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Общая информация по пузырьковым, продольным и двухосевым спиртовым уровням (см. стр. 678)



GN 2280

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN 2280-ALN-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALN-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALN-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12
GN 2280-ALS-17-K-30	17	12	13.2	M 3	13	14.7	5	6
GN 2280-ALS-20-K-30	20	14	13	M 3	14.5	17	5	8
GN 2280-ALS-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12