

Ручки управления

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: со стрелкой
- Тип **B**: нейтральный, без стрелки или шкалы
- Тип **S**: со стандартной шкалой 0...9, 20 делений

Поворотная ручка

Нержавеющая сталь AISI 304

- Матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**
- Стрелка для типа A
С лазерной гравировкой
- Шкала для типа S
С лазерной гравировкой

Установочный винт DIN 916

Нержавеющая сталь

с внутренним шестигранником и зубчатым контактом



ИНФОРМАЦИЯ

Шкала и стрелка на ручках управления GN 436.1 являются несмываемыми и удобочитаемыми.

Помимо стандартной шкалы (Тип S), ручки управления могут поставляться с любым типом делений.




Укажите дизайн, а также тип, положение и последовательность нумерации шкалы – см. схему ручек со шкалой на странице заказа «Как заказать градуировку» (см. стр. 594).

ПО ЗАПРОСУ


- Специальные деления (см. раздел «Как заказать деления»)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Как заказать деления (см. стр. 594)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



0 стрелка напротив
закрепительного
винта



GN 436.1-A

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂ H8 Отверстие	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Длина l	t мин.	⚖
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120

GN 436.1-B

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂ H8 Отверстие	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Длина l	t мин.	⚖
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	78
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	125
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114

GN 436.1-S

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂ H8 Отверстие	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	Длина l	t мин.	⚖
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	60
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	120