

Резьбовые заглушки

Алюминий, с лепестковой поворотной ручкой,
до 200 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул

- № 1: без продувочного отверстия
- № 2: с продувочным отверстием

Алюминий

С пластиковым покрытием

Чёрный цвет, RAL 9005, матовая отделка **SW**

бесцветное покрытие, шлифованная поверхность **BL**

Термостойкость до **200 °C**

Уплотнительное кольцо из фторкаучука (Viton®)

Идентификация по нечёрной отделке уплотнения



ИНФОРМАЦИЯ

Резьбовые заглушки GN 442 с внешним диаметром d₁ соответствуют резьбовым отверстиям для соединений болтами со сквозным отверстием DIN 3852.


Уплотнительное кольцо вставлено в радиальное углубление на плоской стороне, что обеспечивает захват уплотнительного кольца, благодаря чему оно не может быть вытеснено во время затягивания. Уплотнение также является относительно мягким, усиливающим герметизирующий эффект на неровных поверхностях.

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ


- Резьбовые заглушки с измерительным стержнем

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики эластомера (см. стр. A32)



Вентиляционное отверстие



Глухое резьбовое отверстие для шупа



*Необходимо указать цвет резьбовых заглушек

SW **BL**
RAL9005 бесцветный

GN 442

Описание	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t мин.	Δ
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1.5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1.5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1.5	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1.5	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1.5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1.5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32.5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32.5	11	18	7	8	48

Цвет веса SW

