

Штифты стопорные

**Сталь / нержавеющая сталь, с фиксацией в
отжатом положении (отключаемые)**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без контргайки
- Тип **AK**: с контргайкой

Вариант исполнения из стали ST

- Чернение
- Плунжер: закалённая сталь

Вариант исполнения из нержавеющей стали AISI 303 NI

Химически никелированный плунжер

Поворотная ручка

Пластик (полиамид ПА)

- чёрный цвет, матовая отделка
- чёрный цвет, матовая отделка




ИНФОРМАЦИЯ

Стопорные штифты GN 607.1 с фиксацией стержня в отжатом положении применяются в случаях, когда необходимо, чтобы стержень фиксатора самостоятельно удерживался в оттянутом положении. Для этого необходимо повернуть оттянутую ручку на 90° градусов. Насечка удерживает штифт в этом положении. Стопорные штифты GN 607.1 отличаются компактными размерами. Вместе с ними используются очень тонкие контргайки GN 909 (см. стр. 809) / GN 909.5 (см. стр. 809), которые расширяют возможности монтажа. Стопорный выступ является неотъемлемой частью ручки и обеспечивает надёжную работу в любое время.

- Разновидности стопорных штифтов (см. стр. 738)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A42)



GN 607.1

Описание	d1 Штифт -0.02/-0.05 Отверстие H7	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	A/F	Пружинная	Пружинная	Осевая	
										нагрузка в Н ≈ начальная	нагрузка в Н ≈ конечная	нагрузка в Н	
GN 6071-6-A-ST	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	11	28	400	34
GN 6071-8-A-ST	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	15	29	500	59
GN 6071-6-AK-ST	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	11	28	400	39
GN 6071-8-AK-ST	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	15	29	500	69

GN 607.1-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Штифт -0.02/-0.05 Отверстие H7	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	A/F	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	Осевая нагрузка в Н	⚖
GN 6071-6-A-NI	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	9	25	400	34
GN 6071-8-A-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	13	26	500	50
GN 6071-6-AK-NI	6	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	17	9	25	400	42
GN 6071-8-AK-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	19	13	26	500	78