

# GN 615.1

## Фиксаторы пружинные

Сталь / нержавеющая сталь, с болтом, с пазом

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **B**: Сталь, стандартная нагрузка пружины
- Тип **BN**: Нержавеющая сталь, стандартная нагрузка пружины
- Тип **BS**: Сталь, повышенная нагрузка пружины
- Тип **BSN**: Нержавеющая сталь, повышенная нагрузка пружины

#### Тип B / BS

- Сталь, чернение
- Болт, закалённая сталь

#### Тип BN / BSN

- Корпус из нержавеющей стали AISI 303
- Шарик из закалённой нержавеющей стали AISI 420C

Стопорное кольцо (пружина)  
Нержавеющая сталь AISI 631


Маркировка типа BS / BSN:  
Корпус с 2 продольными разметками

### ИНФОРМАЦИЯ

Пружинные фиксаторы GN 615.1 используются в качестве упоров, для нажимно-вытяжных действий, а также на эжекторах.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



#### GN 615.1-B/BS

| Описание        | d1   | d2<br>-0.1 | l<br>±0.1 | w            | Пружинная нагрузка<br>в Н $\approx$ |          | ⚖  |
|-----------------|------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------|----|
|                 |      |            |           |              | начальная                           | конечная |    |
| GN 615.1-M4-B   | M 4  | 1.8        | 9         | 1.5+0.3/-0.4 | 4.5                                 | 12.5     | 1  |
| GN 615.1-M5-B   | M 5  | 2.4        | 12        | 2            | 5                                   | 13       | 1  |
| GN 615.1-M6-B   | M 6  | 2.7        | 14        | 2            | 6                                   | 17       | 2  |
| GN 615.1-M8-B   | M 8  | 3.8        | 16        | 2            | 16                                  | 33       | 4  |
| GN 615.1-M10-B  | M 10 | 4.5        | 19        | 2.5          | 19                                  | 42       | 7  |
| GN 615.1-M12-B  | M 12 | 6          | 22        | 3.5          | 22                                  | 57       | 10 |
| GN 615.1-M16-B  | M 16 | 8.5        | 24        | 4.5±0.3      | 38                                  | 78       | 22 |
| GN 615.1-M20-B  | M 20 | 10         | 30        | 6.5          | 39                                  | 81       | 43 |
| GN 615.1-M24-B  | M 24 | 13         | 34        | 8            | 72                                  | 155      | 70 |
| GN 615.1-M6-BS  | M 6  | 2.7        | 14        | 2            | 11                                  | 25       | 2  |
| GN 615.1-M8-BS  | M 8  | 3.8        | 16        | 2            | 23                                  | 59       | 4  |
| GN 615.1-M10-BS | M 10 | 4.5        | 19        | 2.5          | 20                                  | 54       | 7  |
| GN 615.1-M12-BS | M 12 | 6          | 22        | 3.5          | 38                                  | 96       | 10 |
| GN 615.1-M16-BS | M 16 | 8.5        | 24        | 4.5±0.3      | 50                                  | 100      | 24 |
| GN 615.1-M20-BS | M 20 | 10         | 30        | 6.5          | 52                                  | 133      | 40 |
| GN 615.1-M24-BS | M 24 | 13         | 34        | 8            | 91                                  | 223      | 70 |

#### GN 615.1-BN/BSN

STAINLESS STEEL

| Описание         | d1   | d2<br>-0.1 | l<br>±0.1 | w            | Пружинная нагрузка<br>в Н $\approx$ |          | ⚖  |
|------------------|------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------|----|
|                  |      |            |           |              | начальная                           | конечная |    |
| GN 615.1-M4-BN   | M 4  | 1.8        | 9         | 1.5+0.3/-0.4 | 4.5                                 | 12.5     | 1  |
| GN 615.1-M5-BN   | M 5  | 2.4        | 12        | 2            | 5                                   | 13       | 1  |
| GN 615.1-M6-BN   | M 6  | 2.7        | 14        | 2            | 6                                   | 17       | 2  |
| GN 615.1-M8-BN   | M 8  | 3.8        | 16        | 2            | 16                                  | 33       | 4  |
| GN 615.1-M10-BN  | M 10 | 4.5        | 19        | 2.5          | 19                                  | 42       | 7  |
| GN 615.1-M12-BN  | M 12 | 6          | 22        | 3.5          | 22                                  | 57       | 10 |
| GN 615.1-M16-BN  | M 16 | 8.5        | 24        | 4.5±0.3      | 38                                  | 78       | 24 |
| GN 615.1-M20-BN  | M 20 | 10         | 30        | 6.5          | 39                                  | 81       | 40 |
| GN 615.1-M24-BN  | M 24 | 13         | 34        | 8            | 72                                  | 155      | 70 |
| GN 615.1-M6-BSN  | M 6  | 2.7        | 14        | 2            | 11                                  | 25       | 2  |
| GN 615.1-M8-BSN  | M 8  | 3.8        | 16        | 2            | 23                                  | 59       | 4  |
| GN 615.1-M10-BSN | M 10 | 4.5        | 19        | 2.5          | 20                                  | 54       | 7  |
| GN 615.1-M12-BSN | M 12 | 6          | 22        | 3.5          | 38                                  | 96       | 10 |
| GN 615.1-M16-BSN | M 16 | 8.5        | 24        | 4.5±0.3      | 50                                  | 100      | 23 |
| GN 615.1-M20-BSN | M 20 | 10         | 30        | 6.5          | 52                                  | 133      | 43 |
| GN 615.1-M24-BSN | M 24 | 13         | 34        | 8            | 91                                  | 223      | 70 |