

Фиксаторы пружинные

Сталь / нержавеющая сталь, с шариком /
с шестигранным углублением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **K**: сталь, стандартная нагрузка пружины
- Тип **KS**: сталь, повышенная нагрузка пружины
- Тип **KN**: нержавеющая сталь, стандартная нагрузка пружины
- Тип **KSN**: нержавеющая сталь, повышенная нагрузка пружины

Тип K / KS

- Корпус из стали, чернение
- Шарик из закаленной стали

Тип KN / KSN

- Корпус из нержавеющей стали AISI 303
- Шарик из закаленной нержавеющей стали AISI 420C

Нажимная пружина

Нержавеющая сталь AISI 631

Идентификация типов KS / KSN

Корпус с 2 продольными разметками

Фиксаторы резьбовых соединений (дополнительно)

- Полиамидное покрытие **PFB**

M3 ... M16

M20 ... M24*

- Микрокапсулирование **MVK***

* как правило, отсутствует на складе, для оформления заказа установлено минимальное количество.



ИНФОРМАЦИЯ

Покрытие **PFB** представляет собой **эластичный** фиксатор резьбовых соединений (полиамидное покрытие). Покрытие для типов K и KN (стандартная нагрузка пружины) обозначено синим цветом, а для типов KS и KSN (повышенная нагрузка пружины) – зелёным. Для данного типа фиксации резьбовых соединений требуется относительно большой момент затяжки. Таким образом, данная версия с шестигранным углублением более предпочтительна по сравнению с вариантом с пазом GN 615 (см. стр. 839).


MVK (микрокапсулирование) – это **клей**-фиксатор резьбовых соединений (обозначен красным цветом).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Более подробная информация о фиксаторе резьбовых соединений MKV (см. стр. A24)
- Более подробная информация о фиксаторе резьбовых соединений PFB (см. стр. A24)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A2)




Фиксатор резьбовых соединений **PFB**
Полиамидное покрытие
для типа **K** и **KN**



Фиксатор резьбовых соединений **PFB**
Полиамидное покрытие
для типа **KS** и **KSN**



Фиксатор резьбовых соединений **MVK**
Микрокапсулирование
(для всех типов)



GN 615.3-K

Описание	d1	d2	l ±0.1	A/F	w	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	⚖
GN 615.3-M3-K	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-K	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-K	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-K	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-K	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-K	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-K	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-K	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-K	M 20	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-K	M 24	15	48	12	5.5	81	151	103
GN 615.3-M3-K-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-K-*	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-K-*	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-K-*	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-K-*	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	6
GN 615.3-M10-K-*	M 10	6	23	5	2	24	45	8
GN 615.3-M12-K-*	M 12	8	26	6	2.5	26	49	13
GN 615.3-M16-K-*	M 16	10	33	8	3.5	41	86	14
GN 615.3-M20-K-*	M 20**	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-K-*	M 24**	15	48	12	5.5	81	151	103


GN 615.3-KN

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l ±0.1	A/F	w	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	⚖
GN 615.3-M3-KN	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-KN	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-KN	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-KN	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-KN	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-KN	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-KN	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-KN	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-KN	M 20	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-KN	M 24	15	48	12	5.5	81	151	103
GN 615.3-M3-KN-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-KN-*	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-KN-*	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-KN-*	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-KN-*	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-KN-*	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-KN-*	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-KN-*	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-KN-*	M 20**	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-KN-*	M 24**	15	48	12	5.5	81	151	103

Вариант исполнения веса PFB
MVK Как правило, отсутствует на складе, для оформления заказа установлено минимальное количество.
** Как правило, отсутствует на складе, для оформления заказа установлено минимальное количество.






* Renk ölçeği (PFB veya MVK)


PFB Poliamid yama
MVK Mikroenkapsülasyon



Фиксатор резьбовых соединений **PFB**
Полиамидное покрытие
для типа **K** и **KN**



Фиксатор резьбовых соединений **PFB**
Полиамидное покрытие
для типа **KS** и **KSN**



Фиксатор резьбовых соединений **MVK**
Микрокапсулирование
(для всех типов)

GN 615.3-KS

Описание	d1	d2	l ±0.1	A/F	w	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	⚖
GN 615.3-M3-KS	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KS	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KS	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KS	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KS	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KS	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KS	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KS	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KS	M 20	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KS	M 24	15	48	12	5.5	127	237	103
GN 615.3-M3-KS-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KS-*	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KS-*	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KS-*	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KS-*	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KS-*	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KS-*	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KS-*	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KS-*	M 20**	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KS-*	M 24**	15	48	12	5.5	127	237	103

GN 615.3-KSN

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l ±0.1	A/F	w	Пружинная нагрузка в Н ≈ начальная	Пружинная нагрузка в Н ≈ конечная	⚖
GN 615.3-M3-KSN	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KSN	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KSN	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KSN	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KSN	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KSN	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KSN	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KSN	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KSN	M 20	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KSN	M 24	15	48	12	5.5	127	237	103
GN 615.3-M3-KSN-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KSN-*	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KSN-*	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KSN-*	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KSN-*	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KSN-*	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KSN-*	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KSN-*	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KSN-*	M 20**	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KSN-*	M 24**	15	48	12	5.5	127	237	103

Вариант исполнения веса PFB

MVK Как правило, отсутствует на складе, для оформления заказа установлено минимальное количество.

** Как правило, отсутствует на складе, для оформления заказа установлено минимальное количество.