

Ручки с накаткой / винты с накаткой

Пластик, Стальная вставка / Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластик

Технополимер (полиамид ПА)

- армирование стекловолокном
- термостойкий, до 130 °C
- черный цвет, матовая отделка

Резьбовые вставки

Сталь **ST**

оцинковка, пассивирование (воронение)

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

Колпачок

Пластик

светло-серый цвет, матовая отделка

ИНФОРМАЦИЯ

Поворотные ручки (винты) с насечкой GN 7336 имеют привлекательный дизайн и удобную форму без углублений на нижней стороне.

Они также поставляются в варианте исполнения без резьбовой втулки.

Как заказать:

GN 7336-34

GN 7336-42





GN 7336-53

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Защитные колпачки поставляются в нескольких вариантах исполнения, стандартный цвет – светло-серый.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)



GN 7336-с внутренней резьбой (ST)

Описание	d1	d2	d3	h1	h2	s	Макс. длина резьбы	⚖
GN 7336-34-M6-ST	34	M 6	16	21	10.5	5	19	14
GN 7336-42-M8-ST	42	M 8	19	26	13	5	24	21
GN 7336-42-M8x1-ST	42	M 8x1	19	26	13	5	24	21
GN 7336-53-M10-ST	53	M 10	24	32	16	5	30	49
GN 7336-53-M10x1-ST	53	M 10x1	24	32	16	5	30	49

GN 7336-с внутренней резьбой (NI)

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	h1	h2	s	Макс. длина резьбы	⚖
GN 7336-34-M6-NI	34	M 6	16	21	10.5	5	19	15
GN 7336-42-M8-NI	42	M 8	19	26	13	5	24	22
GN 7336-42-M8x1-NI	42	M 8x1	19	26	13	5	24	22
GN 7336-53-M10-NI	53	M 10	24	32	16	5	30	50
GN 7336-53-M10x1-NI	53	M 10x1	24	32	16	5	30	50

GN 7336-с резьбовым стержнем (ST)

Описание	d1	d2	l	d3	h1	h2	△
GN 7336-34-M6-11-ST	34	M 6	11	16	21	10.5	16
GN 7336-34-M6-15-ST	34	M 6	15	16	21	10.5	16
GN 7336-34-M6-20-ST	34	M 6	20	16	21	10.5	17
GN 7336-34-M6-25-ST	34	M 6	25	16	21	10.5	18
GN 7336-34-M6-30-ST	34	M 6	30	16	21	10.5	18
GN 7336-42-M8-15-ST	42	M 8	15	19	26	13	30
GN 7336-42-M8-20-ST	42	M 8	20	19	26	13	32
GN 7336-42-M8-25-ST	42	M 8	25	19	26	13	32
GN 7336-42-M8-30-ST	42	M 8	30	19	26	13	35
GN 7336-42-M8-40-ST	42	M 8	40	19	26	13	40
GN 7336-42-M8x1-15-ST	42	M 8x1	15	19	26	13	29
GN 7336-42-M8x1-20-ST	42	M 8x1	20	19	26	13	31
GN 7336-42-M8x1-25-ST	42	M 8x1	25	19	26	13	33
GN 7336-42-M8x1-30-ST	42	M 8x1	30	19	26	13	34
GN 7336-53-M10-20-ST	53	M 10	20	24	32	16	55
GN 7336-53-M10-25-ST	53	M 10	25	24	32	16	60
GN 7336-53-M10-30-ST	53	M 10	30	24	32	16	63
GN 7336-53-M10-40-ST	53	M 10	40	24	32	16	67
GN 7336-53-M10-50-ST	53	M 10	50	24	32	16	76
GN 7336-53-M10x1-20-ST	53	M 10x1	20	24	32	16	56
GN 7336-53-M10x1-25-ST	53	M 10x1	25	24	32	16	59
GN 7336-53-M10x1-30-ST	53	M 10x1	30	24	32	16	62
GN 7336-53-M10x1-40-ST	53	M 10x1	40	24	32	16	67

GN 7336-с резьбовым стержнем (NI)

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l	d3	h1	h2	△
GN 7336-34-M6-11-NI	34	M 6	11	16	21	10.5	15
GN 7336-34-M6-15-NI	34	M 6	15	16	21	10.5	16
GN 7336-34-M6-20-NI	34	M 6	20	16	21	10.5	17
GN 7336-34-M6-25-NI	34	M 6	25	16	21	10.5	20
GN 7336-34-M6-30-NI	34	M 6	30	16	21	10.5	23
GN 7336-42-M8-15-NI	42	M 8	15	19	26	13	30
GN 7336-42-M8-20-NI	42	M 8	20	19	26	13	32
GN 7336-42-M8-25-NI	42	M 8	25	19	26	13	32
GN 7336-42-M8-30-NI	42	M 8	30	19	26	13	35
GN 7336-42-M8-40-NI	42	M 8	40	19	26	13	40
GN 7336-42-M8x1-15-NI	42	M 8x1	15	19	26	13	29
GN 7336-42-M8x1-20-NI	42	M 8x1	20	19	26	13	30
GN 7336-42-M8x1-25-NI	42	M 8x1	25	19	26	13	33
GN 7336-42-M8x1-30-NI	42	M 8x1	30	19	26	13	34
GN 7336-53-M10-20-NI	53	M 10	20	24	32	16	55
GN 7336-53-M10-25-NI	53	M 10	25	24	32	16	58
GN 7336-53-M10-30-NI	53	M 10	30	24	32	16	60
GN 7336-53-M10-40-NI	53	M 10	40	24	32	16	65
GN 7336-53-M10-50-NI	53	M 10	50	24	32	16	70
GN 7336-53-M10x1-20-NI	53	M 10x1	20	24	32	16	56
GN 7336-53-M10x1-25-NI	53	M 10x1	25	24	32	16	58
GN 7336-53-M10x1-30-NI	53	M 10x1	30	24	32	16	62
GN 7336-53-M10x1-40-NI	53	M 10x1	40	24	32	16	67

