

Ручки управления

Алюминий, для индикаторов положения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: Вал- $\varnothing d_2 <$ Отверстие- $\varnothing d_3$
- Тип **B**: Вал- $\varnothing d_2 =$ Отверстие- $\varnothing d_3$

Поворотная ручка

Алюминий

Анодированное покрытие, чёрный цвет

Установочный винт DIN 916

Нержавеющая сталь

с внутренним шестигранником и зубчатым контактом

Крышка

Пластик, светло-серый цвет

ИНФОРМАЦИЯ

Ручки управления GN 957 используются совместно с индикаторами положения. Эти ручки управления применяются в тех случаях, когда сборка требует точной ручной подгонки в интересах применения, для которого данные ручки были разработаны.


Конструкция этой ручки адаптирует её к диаметру регулировочного вала и исключает необходимость использования муфт-переходников RB50, RB51, RB52.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)




Тип A



Регулируемый вал

Тип B



Крышка
(съёмная)

Регулируемый вал

GN 957-A

Описание	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l2	для индикаторов положения	⚖
	H9	Отверстие ручки управления = $\varnothing$ вала	$\varnothing$ отверстия индикатора положения	Установочный винт с внутренним шестигранником		Длина вытянутого вала мин.	Длина вытянутого вала макс.		
GN 957-22-B6-A	22	B 6	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-22-B8-A	22	B 8	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-27-B6-A	27	B 6	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51 / DD51-E / DD51-E-RF	24
GN 957-27-B8-A	27	B 8	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51 / DD51-E / DD51-E-RF	22
GN 957-27-B10-A	27	B 10	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51 / DD51-E / DD51-E-RF	20
GN 957-27-B12-A	27	B 12	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51 / DD51-E / DD51-E-RF	18
GN 957-42-B10-A	42	B 10	20	M 6	24	6.5	15	DD52-R / DD52R-E / DD52R-E-RF	72
GN 957-42-B12-A	42	B 12	20	M 6	24	6.5	15	DD52-R / DD52R-E / DD52R-E-RF	69
GN 957-42-B14-A	42	B 14	20	M 6	24	6.5	15	DD52-R / DD52R-E / DD52R-E-RF	60
GN 957-42-B15-A	42	B 15	20	M 6	24	6.5	15	DD52-R / DD52R-E / DD52R-E-RF	63
GN 957-42-B16-A	42	B 16	20	M 6	24	6.5	15	DD52-R / DD52R-E / DD52R-E-RF	60

GN 957-B

Описание	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l2	для индикаторов положения	⚖
	H9	Отверстие ручки управления = $\varnothing$ вала	$\varnothing$ отверстия индикатора положения	Установочный винт с внутренним шестигранником		Длина вытянутого вала мин.	Длина вытянутого вала макс.		
GN 957-22-B10-B	22	B 10	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	11
GN 957-27-B14-B	27	B 14	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51 / DD51-E / DD51-E-RF	14
GN 957-42-B20-B	42	B 20	20	M 6	24	6.5	15	DD52-R / DD52R-E / DD52R-E-RF	50